



PIŁKOCHWYT H=4,0m  
 Stopa fundamentowa:  
 -beton B20  
 -wymiar 30x30x80 cm  
 -głębokość posadowienia 80 cm

**NAWIERZCHNIA BOISKA DO KOSZYKÓWKI I MINI PIŁKI NOŻNEJ**  
 Nawierzchnia sportowa typu EPDM, gr. min. 10mm  
 Warstwa stabilizująca elastyczna gr. min. 30mm  
 Warstwa wyrównawcza: miął kamienny ze skał magmowych, fr. 0-4mm, gr. 2cm, zagęszczony  
 Warstwa nośna: kruszywo łamane ze skał magmowych, stabiliz. mech. fr. 0-31,5mm, gr. 20cm  
 Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego gr. 20cm zagęszczeniE do  $Is \geq 0,98$   
 Geotłóknina separujłco-wzmacniajłca o gramaturze 200g/m2  
 Istniejłce podłóze gruntowe maksymalnie dogęszczone

BRAMKA ZINTEGROWANA Z KOSZEM  
 (rys. 04A)

Przebieg terenu istniejłcego

**OPASKA**  
 Warstwa scieralna: 6 cm kostka brukowa z betonu wibropras.  
 Warstwa podsypki: 3-5 cm cementowo- piaskowa 1:4  
 Podbudowa głrna: 15 cm kruszywo łamane ze skał magmowych, fr. 0-31,5 stabiliz. mech.  
 Piasek średnioziarnisty 20 cm piasek, zagęszczony do  $Is \geq 0,98$   
 Geotłóknina separujłco-wzmacniajłca o gramaturze 200g/m2  
 Istniejłce zagęszczone podłóze gruntowe

**TRAWNIK**  
 Trawa naturalna siana  
 Humus gr. 15cm  
 Istniejłce zagęszczone  
 podłóze gruntowe

Jednostka projektowa: AMIBUD CEZARY ILNICKI ul. Hutnicza 84, 59-930 Piensk amibud@gmail.com, tel. 570 486 906	Inwestor: GMINA PIENSK UL. BOLESŁAWIECKA 29 59-930 PIENSK	Skala: 1:40	
		Nr rys. 03A	
Nazwa inwestycji: BUDOWA BOISKA DO KOSZYKÓWKI, DZIAŁKA NR 115/1, JEDN. EWIDENCYJNA 022504_4, OBR. III, AM-4, PIENSK, UL. ZAWISZY CZARNEGO	Opracował: mgr inż. Cezary Ilnicki	Podpis:	
		Uprawnienia: 28/98/JG	Data: maj 2021
Tytuł rysunku: PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A		Branża: budowlana	